



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face nickel
Orientation du produit	basculant / 20°
Nombre et type de source	8 LED SMD 2835 EVERLIGHT 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,00 W / 7,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 37mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	45°
Flux lumineux total	680 lm
Efficacité lumineuse	90,67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	30 000
Poids net:	115,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

H03VVH2-F 2x0.75mm² lg 20cm

Autres commentaires



50536	3000 K	8W	45°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1034	0,83
	2	259	1,7
	3	115	2,5



EEI (équiv. lampe): 0,13

