



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	12 LED SMD Everlight 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 9,90 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 47mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	90°
Flux lumineux total	830 lm
Efficacité lumineuse	83,84 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	155,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble
Précâblage 15cm

Autres commentaires



50539	4000 K	10W	90°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	370	2,00
	2	93	4,0
	3	41	6,0



EEI (équiv. lampe): 0,17

