



Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium graphite
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED Citizen 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 11,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50Hz 80mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	34,00
Facteur de puissance	0,60
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	130°
Flux lumineux total	375 lm
Efficacité lumineuse	34,09 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1,15 kg
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	NON



Applications spécifiques :

- *Décoratif
- *Extérieur résidentiel


Mode de montage

Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

