



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	dissipateur aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED Sharp BGE-HED 2 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	2 x 10,00 W / 20,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 93mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	
Flux lumineux total	1 300 lm
Efficacité lumineuse	63,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	
Poids net:	1,16 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :
*Décoratif

Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:
Entraxe fixation 135 mm
Vis et cheville de fixation fournie

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

