



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	face / façade décorative bois effet chêne blanchi
Matière/ Coloris n°2	corps aluminium blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED BGX-HD6 SHARP 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 15,00 W / 15,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 69mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	46,05 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	
Poids net:	994,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI


Applications spécifiques :


- *Décoratif
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage

Mur - surface

Recommandations installation:

Entraxe fixation 170 mm
Vis et cheville de fixation fournie

Câble
Autres commentaires


EEI (équival. lampe): 0,26

