



Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED EDC_38C_8W_830_230V Lumens 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,00 W / 7,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 34mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	63,00
Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	240°
Flux lumineux total	420 lm
Efficacité lumineuse	52,50 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	
Poids net:	2,85 kg
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	NON





Applications spécifiques :

Mode de montage
Sol - surface

Recommandations installation:
Connecteur étanche 2 sorties.

Câble
lg 20cm VDE H05RN-F 3X1,0mm²

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0127	FIXATION BETON BORNE SAXO	