



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir anodisé
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 90°
Nombre et type de source	LED Acrich2.5 SEOUL 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 30,00 W / 30,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC 50/60Hz 135mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	30°
Flux lumineux total	3 000 lm
Efficacité lumineuse	98,40 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	716,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur - surface (patère)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Protection contre les surtensions : 1 Kv



NINETY	3/4000K	30 W	30°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1		4763	0,54
2		1191	1,1
3		529	1,6



EEI (équiv. lampe): 0,14

