



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 3 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	3 x 1,00 W / 3,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,51
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	30°
Flux lumineux total	300 lm
Efficacité lumineuse	90,91 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	0,18 kg
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	NON



Applications spécifiques :
*Meuble / Vitrine


Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

- Câble d'alimentation du driver 1,5 m + fiche 6A
- Câble en sortie du driver de 0,15 m en direction de la boîte de jonction
- Boîte de jonction 4 départs

Autres commentaires



SPARK	3000K	1 W	30°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	0,25	752	0,13
	0,5	188	0,27
	1	47	0,54



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50639	CONNEXION 8 DIR. 350MA SPARK	