



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	21 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 10,40 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 50mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50°
Flux lumineux total	900 lm
Efficacité lumineuse	86,50 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	220,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:
Alimentation 350mA séparée pré-câblée, sans outil, classe 2, IP20.

Câble

Autres commentaires



50600	3000K	10 W	50°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1284	0,93
	2	321	1,9
	3	143	2,8



EEI (équiv. lampe): 0,15

