



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc anodisé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 5630 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 27,00 W / 30,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 140mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM = 3)
Faisceau	145°
Flux lumineux total	2 900 lm
Efficacité lumineuse	96,70 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	1,72 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :

Mode de montage
Suspension

Recommandations installation:
Filins d'accroche réglables en hauteur 1,5m max.
Fixation au plafond par patère.
Fixations coulissantes sur les profilés.

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

