MIRA 65-230 B1

Encastré de sol extérieur LED

Code: 50611

IP 67 | IK08 | 850°C

Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium couleur "inox" anodisé
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SMD Luxeon H50-2 Philips 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 5,00 W / 4,98 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 41mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,56
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	
Flux lumineux total	
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	-25 °C/ +25 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	550,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :

Mode de montage
Sol - encastré (nécessite une boite d'encastrement)

Recommandations installation:

Câble
Précâblage H05RN-F 1m.

Autres commentaires





EEI (équiv. lampe):