ARGES

Applique murale extérieure LED

Code: 50618

IP 65 | IK02 | 850°C | UGR <19

Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium graphite
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 9,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 45mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	900 lm
Efficacité lumineuse	94,74 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C/ +25 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1,32 kg
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :
*Décoratif
*Extérieur résidentiel

Mode de montage
Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe): 0,14

Toutes les lampes LED et les circuits LED ARIC sont garantis 3 ans *
LED 3 ans GARANTIE
* La garantie 3 ans ARIC s'applique uniquement pour les lampes et les circuits LED. La garantie sur les appareils est indépendante de celle-ci