



|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                                     |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium blanc                                          |
| Matière/ Coloris n°2        |                                                                |
| Orientation du produit      | basculant / 28°                                                |
| Nombre et type de source    | 8 LED SMD 3528<br>1 circuit / module intégré (non démontable)  |
| Douille / Culot             | Sans                                                           |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 5,50 W / 5,20 W                                            |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 37mA                                       |
| Driver / Alimentation       | DOB (Driver On Board)<br>appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio)    | 100,00                                                         |
| Facteur de puissance        | 0,65                                                           |
| Température de couleur      | 3000K                                                          |
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                                        |
| Faisceau                    | 40°                                                            |
| Flux lumineux total         | 450 lm                                                         |
| Efficacité lumineuse        | 86,54 lm/W                                                     |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C                                                 |
| Variation                   | NON                                                            |
| Durée de vie moyenne        | 25 000 h                                                       |
| Nombre de On / Off          | 15 000                                                         |
| Poids net:                  | 87,00 gr                                                       |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                            |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                            |



#### Applications spécifiques :

#### Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

#### Recommandations installation:


Connexion sans outil.

#### Câble

#### Autres commentaires



| 50619 | 3000 K | 5,5W                  | 40°   |
|-------|--------|-----------------------|-------|
|       | h (m)  | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
|       | 1      | 727                   | 0,73  |
|       | 2      | 182                   | 1,5   |
|       | 3      | 81                    | 2,2   |



EEI (équiv. lampe): 0,14

