



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) gris
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque plastique cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	56 LED SMD 2 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	2 x 3,50 W / 7,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 48mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100°
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	82,19 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variateur intégré (interrupteur sensitif)
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	0,43 kg
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	NON



Applications spécifiques :  
\*Meuble / Vitrine


Mode de montage  
Mur - surface

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires  
Dimmer sensitif intégré. Fonction mémoire.

Le KIT contient un driver 24VDC + un spot maître + 1 spot esclave. Permet d'ajouter 1 Esclave au montage (code 50624).



SENSO	3000K	3,5 W	100°
	<b>h (m)</b>	<b>E<sub>max</sub> (lx)</b>	<b>d (m)</b>
	1	116	2,38
	2	29	4,8
	3	13	7,2



EEI (équiv. lampe):



## Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50624	SPOT SENSO LED 24V 3,5W 3000K	