



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) gris
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque plastique cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	28 LED SMD 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 3,50 W / 3,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC 145mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100°
Flux lumineux total	300 lm
Efficacité lumineuse	78,95 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variateur intégré (interrupteur sensitif)
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	0,13 kg
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	NON




Applications spécifiques :
*Meuble / Vitrine

Mode de montage
Mur - surface


Recommandations installation:

Câble
Câble d'entrée du spot (esclave) de 2m

Autres commentaires
Le spot seul est un spot esclave.



SENSO	3000K	3,5 W	100°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	116	2,38
	2	29	4,8
	3	13	7,2



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50623	KIT SENSO LED 24V 2X3,5W 3000K	