DL-ISO IP20

Encastré LED recouvrable

Code: 50633

IP 20 | IK02 | 650°C | RECOUVRABLE ISOLANT ROULEAU

Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium nickel
Matière/ Coloris n°2	corps acier noir
Orientation du produit	basculant / 20°
Nombre et type de source	1 LED COB CXB1507 CREE 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,00 W / 8,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 400mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 200mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	65°
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	99,00 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	40 000 h
Nombre de On / Off	
Poids net:	370,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement

Recommandations installation:
Recouvrable Isolant Rouleau.
Joint d'étanchéité fourni.
Connexion sans outil.

Câble
câble de 29cm entre le produit et l'alimentation

Autres commentaires
Support Led en Aluminium. Capot PC orange.





EEI (équiv. lampe): 0,12