



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc 9003 brillant (glossy 50%)
Matière/ Coloris n°2	corps aluminium blanc
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 30°
Nombre et type de source	1 LED COB CXB1507 CREE 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,00 W / 8,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 400mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 200mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	47°
Flux lumineux total	680 lm
Efficacité lumineuse	84,00 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	40 000 h
Nombre de On / Off	
Poids net:	310,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:
Connexion sans outil.

Câble
câble de 29cm entre le produit et l'alimentation

Autres commentaires
Support Led en Aluminium.



50636	4000K	8W	47°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	848	0,87
	2	212	1,7
	2,5	136	2,2



EEI (équiv. lampe): 0,15

