



Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face inox 316L
Matière/ Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 20,00 W / 20,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 93mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	1 850 lm
Efficacité lumineuse	92,04 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C/ +25 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	5,22 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)


Recommandations installation:

Boîte d'encastrement fournie. Tenue mécanique
4000Kg 20Km/h

Câble

Câble sortant H07RNF 1,9 m

Autres commentaires



50644	3000K	20 W	60°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	3	100	4,6
	2	398	2,3
	1	1592	1,2



EEI (équiv. lampe):

