



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc 9003 brillant (glossy 50%)
Matière/ Coloris n°2	corps acier blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CXB1507 CREE 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,00 W / 8,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 400mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 200mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50°
Flux lumineux total	770 lm
Efficacité lumineuse	95,00 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	40 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	
Poids net:	370,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

*Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Recouvrable Isolant Rouleau.

Joint d'étanchéité fourni.


Connexion sans outil.

Câble


câble de 29cm entre le produit et l'alimentation

Autres commentaires

Support Led en Aluminium. Capot PC bleu.



50652	3000K	8W	50°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	896	0,93
	2	224	1,9
	2,5	143	2,3



EEI (équiv. lampe): 0,12

