



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium nickel
Matière/ Coloris n°2	corps acier noir
Orientation du produit	basculant / 24°
Nombre et type de source	6 LED SMD Bridgelux 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 30mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	54°
Flux lumineux total	450 lm
Efficacité lumineuse	73,00 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	30 000
Poids net:	325,00 gr
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Salle d'eau : autorisé Hors volume
- *Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Recouvrable tout type d'isolant, même soufflé.
Connexion sans outil.


Câble

Autres commentaires

Dissipateur thermique aluminium surmoulé. Protection optique en PMMA.



50658	3000 K	6W	54°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	477	1,02
	2	119	2,0
	2,5	76	2,5



EEI (équival. lampe): 0,15

