



Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face inox 316L
Matière/ Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 12,00 W / 11,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 56mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	45°
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	69,57 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C/ +25 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	2,87 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)


Recommandations installation:

Boîte d'encastrement fournie. Tenue mécanique
4000Kg 20Km/h
Optique ajustable + / - 12°


Câble

Câble sortant H07RNF 1,9 m

Autres commentaires



50671	4000K	12 W	45°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	3	74	3,3
	2	296	1,7
	1	1185	0,8



EEI (équival. lampe):

