



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC) noir
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 90°
Nombre et type de source	6 LED SMD 3030 SEOUL 1 lampe fournie : Code 2994
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 5,50 W / 5,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 26mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	86,80
Facteur de puissance	0,88
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	355 lm
Efficacité lumineuse	64,55 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	15 000 h
Nombre de On / Off	40 000
Poids net:	0,32 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Mur - surface (patère)

Recommandations installation:

Corps dévissable pour un remplacement facilité de la lampe.

Câble

Autres commentaires



NOLAN	4000K	5,5W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1		600	0,65
2		150	1,3
3		67	1,9



EEI (équival. lampe): 0,14

