



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir 9011 satiné
Matière/ Coloris n°2	support : patère / barre / base acier noir 9011 satiné
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CLU038 CITIZEN 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 33,00 W / 32,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 155mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	3 300 lm
Efficacité lumineuse	101,23 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	2005,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Réflecteur aluminium métallisé.



CURVES 3-4000 K 29 W 36°			
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	7599	0,65	
2	1900	1,3	
3	844	1,9	
4	475	2,6	
5	304	3,2	



EEI (équiv. lampe): 0,14

