



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc 9003
Matière/ Coloris n°2	corps polycarbonate (PC) blanc injecté
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 50mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM = 6)
Faisceau	60°
Flux lumineux total	550 lm
Efficacité lumineuse	92,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	35 000
Poids net:	285,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI


Applications spécifiques :

*Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Connexion sans outil.

Câble
Autres commentaires

Collerettes 1/4 tour en option - Nickel ou Noire - (voir codes 50722 / 50723)



50721	4000K	6W	60°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	544	1,15	
2	136	2,3	
2,5	87	2,9	



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50722	COLLERETTE NICKEL P/AXEL FIXE	
50723	COLLERETTE NOIRE P/AXEL FIXE	