



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium nickel
Matière/ Coloris n°2	corps aluminium noir
Orientation du produit	basculant / 15°
Nombre et type de source	1 lampe non fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-10 °C/ +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	0,33 kg
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée



Applications spécifiques :

*Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Connexion sans outil.


Ce produit est recouvrable de tout type d'isolant avec une lampe LED d'une puissance inférieure ou égale à 6W. Au-delà de cette puissance, le produit ne pourra pas être recouvert d'un isolant (réduction de la durée de vie de la lampe !)

Câble

Autres commentaires



**APPAREIL VENDU
SANS LAMPE**
PAS DE CONE



EEI (équival. lampe):

