



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | intérieure |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9016 |
| Matière/ Coloris n°2 | |
| Orientation du produit | orientable (rotatif) 360° / 180° |
| Nombre et type de source | 8 LED 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 23,00 W / 23,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 104mA |
| Driver / Alimentation | |
| LOR (Light Output Ratio) | 100,00 |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Température de couleur | 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 60° |
| Flux lumineux total | 2 800 lm |
| Efficacité lumineuse | 121,70 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +50 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30 000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre de On / Off | 30 000 |
| Poids net: | 522,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |




Applications spécifiques :
*Commerce / Magasin

Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



| WINDOW | 4000K | 23 W | 60° |
|--------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | h (m) | E_{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 2370 | 1,15 |
| | 2 | 593 | 2,3 |
| | 3 | 263 | 3,5 |



EEI (équiv. lampe):

