LEXA

Suspension LED pour montage sur Rail 3 allumages

Code: 50762

IP 20 | IK02 | 850°C

Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC) cristal / transparent strié
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CLU038 Citizen 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 40,00 W / 45,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 218mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	80°
Flux lumineux total	4 000 lm
Efficacité lumineuse	87,72 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	30 000
Poids net:	2,70 kg
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)

Recommandations installation:
Alimentation intégrée dans la rosace.

Câble
Câble H05RNF 3x1mm².

Autres commentaires





EEI (équiv. lampe): 0,16