



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC) cristal / transparent strié
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CLU038 Citizen 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 40,00 W / 45,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 218mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	80°
Flux lumineux total	4 000 lm
Efficacité lumineuse	87,72 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	30 000
Poids net:	2,70 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage  
Suspension


Recommandations installation:  
Alimentation intégrée dans la rosace. Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble.

Câble  
Câble H05RNF 3x1mm<sup>2</sup>, lg 3m.

Autres commentaires  
Filin de suspension non fourni.  
Voir nos kits de suspension, blanc (code 50011) / noir (code 50012).



LEXA	3/4000K	40W	80°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	3012	1,68
	2	753	3,4
	3	335	5,0
	4	188	6,7
	5	120	8,4



EEI (équiv. lampe): 0,16



## Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50011	KIT SUSPENSION BLANC P/LEXA VP	
50012	KIT SUSPENSION NOIR P/LEXA VP	