



TWISTER 3 LED 25 4000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50832**



50832 4000K 25W 90°

h (m) E_{max} (lx) d (m)

1 1608 2,0

2 402 4,0

3 179 6,0

4 101 8,0

5 64 10,0

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 115 °
Nombre et type de source	36 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	25 W / 23.5 W

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	3250 lm
Efficacité lumineuse	138 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +53 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	0.62 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 110 mA	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,85 m.
Facteur de puissance	0,96	Autres commentaires	Réflecteur symétrique

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50487	Tige FA 40 pour projecteur TWISTER 3	
50488	FIXATION FA40 EXPO GRIS TW3	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	