



TWISTER 3 LED 45 Sensor 3000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code : **50875**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	90 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	4950 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	110 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 130 °	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	32 LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	0.9 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	45 W / 45 W	Compatible détection	OUI - Microwave

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 198 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Facteur de puissance	0,99		
Recommandations d'installation		Autres commentaires	<p>Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W). Divers accessoires sont disponibles pour installation sur tige, mât ou piquet de jardin (voir page 2).</p>
Câblage			Précâblage H05RN-F 4G1mm ² 0,85 m.
Autres commentaires			Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50487	Tige FA 40 pour projecteur TWISTER 3	
50488	FIXATION FA40 EXPO GRIS TW3	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	
50861	Fixation mât pour TWISTER 3 - gris	