



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 30°
Nombre et type de source	LED SMD BRIDGELUX 1 lampe fournie : Code 2997
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,00 W / 7,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 56mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,54
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	650 lm
Efficacité lumineuse	93,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	40 000
Poids net:	232,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrément

Recommandations installation:

Collerette clipsable.
Connexion sans outil.


Câble

Autres commentaires



LED 8 3000 K 8 W 36°

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1252	0,65
2	313	1,3
3	139	1,9



EEI (équiv. lampe): 0,14

