



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 35°
Nombre et type de source	6 LED SMD SEOUL 1 lampe fournie : Code 2975
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 7,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 46mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	460 lm
Efficacité lumineuse	59,70 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15 000 h
Nombre de On / Off	40 000
Poids net:	227,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Alimentation Classe 2, IP20. Spot Classe 3.

Câble

Autres commentaires



2975	3000K	6w	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1075	0,65
	2	269	1,3
	2,5	172	1,6



EELI (équiv. lampe): 0,14

