



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 30°
Nombre et type de source	6 LED SMD Bridgelux 1 lampe fournie : Code 2982
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 52mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	83,33 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15 000 h
Nombre de On / Off	30 000
Poids net:	235,60 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Colerette clipsable.
Connexion sans outil.

Câble

Autres commentaires



LED 6E	4000K	6W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1035	0,65
	2	259	1,3
	2,5	166	1,6



EEI (équival. lampe): 0,14

