



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 30°
Nombre et type de source	6 LED SMD SEOUL 1 lampe fournie : Code 2976
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 7,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 46mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	480 lm
Efficacité lumineuse	62,30 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15 000 h
Nombre de On / Off	40 000
Poids net:	267,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Alimentation Classe 2, IP20. Spot Classe 3.

Câble

Autres commentaires

Colerette 1/4 de tour.



2976	4000K	6w	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1090	0,65	
2	273	1,3	
2,5	174	1,6	



EEI (équival. lampe): 0,14

