



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | intérieure |
| Matière/ Coloris n°1 | corps acier blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | réflecteur aluminium à facettes |
| Orientation du produit | orientable et basculant 30° / 30° |
| Nombre et type de source | 4 LED COB CITIZEN CLU036 4 lampe fournie : Code 50480 |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 4 x 34,00 W / 148,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 701mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100,00 |
| Facteur de puissance | 0,96 |
| Température de couleur | 3000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 4 x 40° |
| Flux lumineux total | 13 200 lm |
| Efficacité lumineuse | 89,19 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 40 000 h |
| Nombre de On / Off | 20 000 |
| Poids net: | 7,37 kg |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |





Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - nécessite une boîte d'encastrement

Recommandations installation:
Alimentation 900mA, Classe 2, IP20, Spot Classe 3.

Câble

Autres commentaires



EEL (équiv. lampe): 0,17

