




Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps acier gris
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant 30° / 30°
Nombre et type de source	4 LED COB CITIZEN CLU036 4 lampe fournie : Code 50480
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	4 x 34,00 W / 148,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 701mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	4 x 40°
Flux lumineux total	13 200 lm
Efficacité lumineuse	89,19 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	7,37 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage



Encastré - nécessite une boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Alimentation 900mA, Classe 2, IP20, Spot Classe 3.

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe): 0,17

