



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	63 LED SMD 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,50 W / 7,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 56mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,59
Température de couleur	5000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	520 lm
Efficacité lumineuse	72,22 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variateur intégré (interrupteur sensitif)
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	610,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI NON



Applications spécifiques :  
\*Meuble / Vitrine


Mode de montage  
Mur - surface

Recommandations installation:  
Montage individuel.

Entraxe de fixation : 415mm.

Câble  
Précâblage 1,5m + fiche 6A. Sortie latérale.

Autres commentaires  
Dimmer sensitif intégré. Fonction mémoire.



APPAREIL / LAMPE  
A FLUX NON DIRIGE  
PAS DE CONE



EEL (équiv. lampe): 0,16

