



|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                                       |
| Matière/ Coloris n°1        | corps polycarbonate (PC) gris métal (alu)                        |
| Matière/ Coloris n°2        | dissipateur aluminium                                            |
| Orientation du produit      | fixe                                                             |
| Nombre et type de source    | 1 LED SZ5M2 SEOUL<br>1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot             | Sans                                                             |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 1,00 W / 1,10 W                                              |
| Tension/Fréquence/Intensité | 350mA                                                            |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Courant constant 350mA<br>appareillage non fourni    |
| LOR (Light Output Ratio)    |                                                                  |
| Facteur de puissance        | 1,00                                                             |
| Température de couleur      | Bleu                                                             |
| IRC / Ra                    |                                                                  |
| Faisceau                    | 15°                                                              |
| Flux lumineux total         |                                                                  |
| Efficacité lumineuse        |                                                                  |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C                                                   |
| Variation                   | OUI - variation PWM                                              |
| Durée de vie moyenne        | 30 000 h                                                         |
| Nombre de On / Off          | 15 000                                                           |
| Poids net:                  | 33,00 gr                                                         |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                              |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                              |



Applications spécifiques :  
\*Salle d'eau : autorisé Vol.1



Mode de montage  
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:  
En cas d'alimentation avec borniers à vis, couper le connecteur et raccorder les fils Rouge au + et Noir au - du secondaire de l'alimentation.

La taille des alimentations est incompatible avec le Ø26 du perçage de pose des LUCIA. Installer l'alimentation obligatoirement dans une partie démontable du plafond ou en passant par un trou adéquat à reboucher.

Câble  
Précâblage 1m avec connecteur.

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

