

IP20



Utilisation	intérieure
Type d'alimentation	Alim. LED - Tension constante
Adapté pour type de lampe	LED
Puissance Min / max	0,0 - 30,0 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240V AC / 50/60Hz
Courant d'entrée (en A)	0,160 A
Tension de sortie	24V DC
Courant nominal de sortie	1 250 mA
Température de coupure	110°C
Température Boîtier (Tc)	85°C
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Variable	NON
Plage de variation	
Rendement	0,80
Facteur de puissance	0,95
Consommation à vide	0,40 W
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à vis 2 x 0,5-1,5mm ²
Raccordement - sortie	bornier à vis 2 x 0,5-0,75mm ²
Durée de vie	35 000 h



Dimensions produit:

246,00 x 30,00 x 16,00 mm

Poids net: 128,00 gr

Matière/ Coloris :
blanc et bleu

Emballage : carton

Protection-surtensions: OUI

Protection-thermique: OUI

Protection-courts-circuits: OUI

Isolation secondaire : SELV
(TBTS)

Recommandations installation:
Autres commentaires
courant d'entrée indiqué pour
230V

Caractéristiques du câble:
Longueur de câble (en m):

