



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium nickel brossé
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 30°
Nombre et type de source	1 LED COB 1 lampe fournie : Code 2955
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 56mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,51
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50°
Flux lumineux total	480 lm
Efficacité lumineuse	78,69 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20 000 h
Nombre de On / Off	40 000
Poids net:	156,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :  
\*Commerce / Magasin


Mode de montage  
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:  
Connexion sans outil.

Câble  
pas de câble : connexion sans outil

Autres commentaires  
Flux@90° : 460 lm

LED 6	2700 K	6 W	50°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	620	0,93
	2	155	1,9
	2,5	99	2,3



EEL (équiv. lampe): 0,15

