


MAUD SYM 01 LED 6W 4000K blanche

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, avec interrupteur

Code : **53058**



53058	4000 K	6W	130°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	166	4,29	
2	42	8,6	
2,5	27	10,7	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP44	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK07	Faisceau	130 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	700 lm
Résistance au feu	750°C	Efficacité lumineuse	111 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	20000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	10000
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	332 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.3 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 46 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale. Attention IP44 garanti en pose verticale, uniquement si interrupteur vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Avec interrupteur. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE.
Facteur de puissance	0,59		