



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 50mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	2700K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150°
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	92,31 lm/W
Température d'utilisation	-5 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par niveaux
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	0,00
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Salle d'eau : autorisé Vol.2
- *Variation commandée par interrupteur UNIQUEMENT. Non compatible avec variateur.
- *Variation de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux (100% / 50% / 10%)

Mode de montage

Mur - surface



Recommandations installation:

Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas)

Câble

Raccordement 0,5-2,5mm² sur bornier automatique.

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

