



Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 mat
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	2 LED COB CITIZEN 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 12,00 W / 16,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 153mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	
Flux lumineux total	115 lm
Efficacité lumineuse	6,85 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	1763,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Encastré - nécessite une boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble


Autres commentaires

Eclairage indirect.
Flux des LED = 1280lm

Alimentation IP67 intégrée.



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement thermoplastique

- vis inox