



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	6 LED SMD 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,70 W / 1,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	110°
Flux lumineux total	75 lm
Efficacité lumineuse	44,12 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	10 000
Poids net:	70,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :
*Meuble / Vitrine

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble
Câble de liaison à l'alimentation AWM2468 24AWG*2

Autres commentaires



MEUBLELED 2	4000K	1,7 W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	0,25	432	0,71
	0,5	108	1,4
	1	27	2,9



EEI (équiv. lampe):

