



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003 mat
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable (rotatif) 360° / 90°
Nombre et type de source	1 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 2,50 W / 2,40 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC 50/60Hz 11mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40°
Flux lumineux total	180 lm
Efficacité lumineuse	75,00 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	60,50 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur - surface (patère)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



MIC.LEM	4000k	2,5W	40°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	352	0,73	
2	88	1,5	
2,5	56	1,8	



EEI (équival. lampe):

