



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable (rotatif) 360°
Nombre et type de source	1 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 2,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	500mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	18°
Flux lumineux total	210 lm
Efficacité lumineuse	105,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	dépend de l'alimentation utilisée
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	50,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Meuble / Vitrine

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble
Précâblage 1,5m avec connecteur.

Autres commentaires



PEARL 2	2 w	18°
h (m)	E (lx)	d (m)
0,25	4166	0,08
0,5	1250	0,16
1	375	0,32



EEI (équiv. lampe):

