



| | |
|-----------------------------|---|
| Utilisation | intérieure / extérieure |
| Matière/ Coloris n°1 | gaine cristal / transparent / clair |
| Matière/ Coloris n°2 | |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 75 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 6,50 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 24V DC |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| LOR (Light Output Ratio) | 97,00 |
| Facteur de puissance | 1,00 |
| Température de couleur | 4200K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 120° |
| Flux lumineux total | 388 lm |
| Efficacité lumineuse | 60,00 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | OUI - variation PWM |
| Durée de vie moyenne | 30 000 h |
| Nombre de On / Off | 15 000 |
| Poids net: | 182,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |



Applications spécifiques :

Mode de montage

Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:



La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans une boîte protégée pour assurer un IP supérieur à 20.

Câble

Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).

Autres commentaires

Circuit sur piste adhésive protégée. 30LED/m, 2,6W/m, 155lm/W.



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé | PHOTO |
|-------|------------------------------|---|
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR |  |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 |  |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED |  |
| 55049 | CLIP FLEXI LED |  |