

Nouveau

# FLEXO LED 60 2700K / 5M

Code : 55124





## Caractéristiques techniques

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Utilisation</b>                   | intérieure  |
| <b>IP</b>                            | IP20  |
| <b>IK</b>                            | IK02  |
| <b>Classe</b>                        | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                 |
| <b>Résistance au feu</b>             | 850°C   |
| <b>Mode de montage</b>               | Sur équerre ou profilé                                    |
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe  |
| <b>Nombre et type de source</b>      | 60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 23 W  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| <b>Température de couleur</b>          | 2700 K  |
| <b>IRC / Ra</b>                        | 90 - 94   |
| <b>Variation</b>                       | OUI - variation PWM                                       |
| <b>Durée de vie moyenne</b>            | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C                               |
| <b>Nbre de on/off</b>                  | 15000   |
| <b>Poids net</b>                       | 140 gr  |
| <b>Compatible minuterie</b>            | OUI   |

## Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé                     | Photo   |
|------|-----------------------------|---|
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4        |  |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 |  |

|       |                                |   |
|-------|--------------------------------|---|
| 1022  | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED    |    |
| 1041  | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB |    |
| 1343  | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED |    |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |    |
| 55110 | PROFILE PM3 1M ALU FLEXO       |    |
| 55112 | PROFILE PM3 2M ALU FLEXO       |    |
| 55116 | PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE   |    |
| 55118 | EMBOUTS P/PROFILE PM3 FLEXO    |  |
| 55097 | PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO  |  |
| 55330 | CONNEX° ALIM. 2FILS 50CM L8MM  |  |
| 55331 | RACCORD 2RBS/2FILS 15CM L8MM   |  |
| 55332 | RACCORD 2RBS S/CABLE L8MM      |  |
| 55333 | CONNEX° SLIM ALIM. 50CM L8MM   |  |
| 55334 | RACCORD SLIM 2FILS 15CM L8MM   |  |
| 55335 | RACCORD SLIM 2RBS S/CABLE L8MM |  |
| 55336 | CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L8MM  |  |

