



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps inox 316 (A1) brossé
Matière/ Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SMD EYELEDs 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 0,60 W / 0,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	12V DC 50mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	5500K
IRC / Ra	
Faisceau	
Flux lumineux total	2 lm
Efficacité lumineuse	3,33 lm/W
Température d'utilisation	-35 °C/ +65 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	40,50 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Applications intérieures uniquement sur supports : moquette, parquet, carrelage, menuiserie.
- *Salle d'eau : autorisé Vol.1

Mode de montage



Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)

Recommandations installation:

Câble

Précâblage, 2 câbles 2x0,8m, avec connecteurs, pour câblage en série.

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

