

IP20



Utilisation	intérieure
Type d'alimentation	Alim. LED - Tension constante
Adapté pour type de lampe	LED
Puissance Min / max	0,5 - 5,0 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240V AC / 50/60Hz
Courant d'entrée (en A)	0,420 A
Tension de sortie	12V DC
Courant nominal de sortie	
Température de coupure	
Température Boîtier (Tc)	60°C
Température d'utilisation	0°C / +35°C
Variable	NON
Plage de variation	
Rendement	
Facteur de puissance	
Consommation à vide	
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	fiche prise 2P
Raccordement - sortie	précâblage (voir spéc. câble) + connexion sans outil
Durée de vie	



Dimensions produit:  
80,00 x 60,00 x 25,00 mm

Poids net: 49,50 gr

Matière/ Coloris :  
corps plastique blanc

Emballage : carton

Protection-surtensions:

Protection-thermique:

Protection-courts-circuits:

Isolation secondaire :  
équivalent SELV (TBTS)

Recommandations installation:  
Maximum 15 EYELEDS ronds / 10  
EYELEDS carrés  
Autres commentaires

Caractéristiques du câble:  
Câble 80mm  
Longueur de câble (en m):

